



GLACELF AUTO SUPRA



DLHODOBÁ – NEMRZNÚCA ZMES - KONCENTRÁT.

POUŽITIE

- Určena pre vodou chladené systémy spaľovacích motorov osobných, nákladných automobilov, stavebných a poľnohospodárskych strojov.
- Celoročne chráni chladiaci systém proti korózii.

ŠPECIFIKÁCIE

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D 3306 (PKW)
- ASTM D 4656
- ASTM D 4985 (NFZ)
- BS 6580 (NFZ und PKW)
- MAN 324 SNF
- MB 325.3
- VW TL 774 (AUDI, SEAT, SKODA, VW)
- FORD
- GM 6277M
- Leyland Lkw
- DEUTZ / MWM
- CUMMINS
- DETROIT DIESEL
- GM (OPEL, SAAB)
- JOHN DEERE
- RENAULT VI
- SCANIA
- VOLVO
- JAGUAR

VLASTNOSTI

- Neobsahuje amíny, nitrity, fosfáty a silikaty vyvinuté na báze monoethylenglycolu.
- Zabezpečuje dlhodobú ochranu proti korózii, peneniu a kavitácii, ktorá spôsobuje poškodenie púzdier a vodného čerpadla.
- Vhodná pre najnovšie motory s hliníkovou hlavou.
- Zmiešaním s vodou vytvára bezpečnú ochranu pri veľmi nízkych teplotách.
- Zabezpečuje ochranu proti prehriatiu.

CHARAKTERISTIKY	NORMA	Merná jednotka	GLACELF AUTO SUPRA
Hustota pri 15°C	ASTM D-1122	kg/m ³	1116
Alkalická rezerva (pH 5,5)	ASTM D-1121	ml 0,1 n HCl	6,2
Farba	-	-	oranžová fluorescenčná
Bod varu	ASTM D-1120	°C	172
Hodnota pH (50%-vodn.roztok)	ASTM D-1287	-	8,3
Ochrana proti zamrznutiu pri zriedení: 33 %		°C	-20
40 %		°C	-26
50 %		°C	-39
68 %		°C	-69

Technické údaje uvedené v tabuľke sú priemernými hodnotami