

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Moderný vysoko výkonný syntetický motorový olej

Popis produktu

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je moderný vysoko výkonný syntetický olej s nízkym obsahom popola. Je navrhnutý tak, aby poskytoval motoru vynikajúce čistiace schopnosti, ochranu proti opotrebeniu, zlepšoval jeho výkon a predovšetkým predlžoval životnosť a účinnosť systému pre zníženie emisií zážihových aj vznetrových motorov.

Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 XE 5W-30 poskytuje nasledujúce výhody:

- Pomáha zaisťovať dlhodobú účinnosť systému na znižovanie emisií u vznetrových i zážihových motorov
- Umožňuje prevádzku za zvýšených teplôt bez zvyšovania viskozity, oxidácie a tepelného rozkladu
- Výborné nízkoteplotné vlastnosti zaisťujú dobrú štartovateľnosť za studena a okamžitú ochranu motora
- Vynikajúca tepelná a oxidačná stabilita výrazne predlžuje životnosť oleja a jeho mazacie vlastnosti
- Nízka viskozita prispieva k lepšej spotrebe paliva a znižovaniu tvorby emisií
- Vhodný ako pre vznetrové, tak aj zážihové motory osobných a ťahkých úžitkových vozidiel

Použitie

Mobil Super 3000 XE 5W-30 bol vyvinutý podľa najnovších požiadaviek významných výrobcov vozidiel a je kompatibilný s väčšinou najnovších filtrov pevných častiek vznetrových motorov aj s katalyzátormi zážihových motorov.

Je doporučovaný pre najmodernejšie typy automobilových motorov, obzvlášť pre výkonné zážihové a vznetrové motory.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 ponúka vynikajúcu výkonnosť pri veľmi vysokých i veľmi nízkych teplotách a dlhodobú ochranu motoru pred opotrebením, tvorbou kalov a usadenín.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je špecificky odporúčaný pre použitie vo vozidlách Mercedes Benz (vyžadujúcich schválenia

MB 229.31 alebo 229.51), vo vozidlách BMW (požadujúce Longlife Oil 04) a tiež vozidlách Volkswagen (vyžadujúcich schválenia VW 502 00 / 505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je tiež určný na použitie v motoroch Volkswagen TDI čerpadlo-tryska (so servisným intervalom : 15 000 km / 1 rok) vyžadujúcich normu VW 505 01 a pre Ford Galaxy 1.9L Turbo Diesel vyžadujúcich VW 505 01 alebo Ford WSS-M2C917-A schválenia.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je tiež vhodný pre aplikácie vyžadujúce novú špecifikáciu General Motors / Opel / Vauxhall low ash specification.

Klasifikácia a špecifikácia

Mobil Super 3000 XE 5W-30 spĺňa nasledujúce klasifikácie/špecifikácie:	
ACEA	C3, A3/B3, A3/B4
API	SM/CF

Mobil Super 3000 XE 5W-30 má nasledujúce schválenia:	
MB	229.31 / 229.51
BMW	Longlife 04
Ford	WSS M2C 917A
VW	502 00 / 505 00 / 505 01



Charakteristické vlastnosti

Mobil Super 3000 XE 5W-30		
SAE trieda	5W-30	
Viskozita, ASTM D 445		
	cSt pri 40°C	68
	cSt pri 100°C	11,9
Bod tuhnutia, °C, ASTM D 97		-36
Bod vzplanutia, °C, ASTM D 92		230
Sulfátový popol hm%, ASTM D 874		0,8
Fosfor		0,08
Hustota pri 15°C, kg/l, ASTM D 4052		0,85

Zdravie a bezpečnosť

Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, ak bude používaný pre stanovený účel a ak sa dodržia odporúčenia, uvedené v bezpečnostnom liste (BL). BL je k dispozícii na požiadanie u Vášho dodávateľa alebo na internete. Tento produkt by nemal byť používaný pre iný účel, ako stanovený. Použitý olej a obal likvidujte predpísaným spôsobom.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Mobil Super 3000 XE sú obchodnými značkami spoločnosti ExxonMobil Corporation alebo niektorej z ich pobočiek.

